

Atom 200

■ 09.3851.18 - Deep Brown




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Modulo controllato tramite Casambi driver, 1-10V o DALI in modalità broadcast. Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato. Non installabile su guide verticali.

Main specifications

Number of heads	1	CRI	90
Lamp category	LED	Net lumen (lm)	395
Power (W)	10.5W	Mountings	Track
System power (W)	10.5	Environment	Indoor dry location
CCT (K)	2700K		

Optical

Lighting type	Direct
LED type	Power LED
Light distribution	Symmetric
Optical type	Diffused light
Beam angle (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110
UGRL	23
Efficiency (lm/W)	37.62



Beam Angle: 110°

h(m) E(lx) D(m)

1 145 2.86

2 36 5.73

3 16 8.59

4 9 11.45

5 6 14.32

Luminous flux luminaire
395 lm

Electrical

Voltage (V)	24	Emergency	Without
Current (mA)	420	Insulation class	III
Dimmable	Yes		
Driver	Remote excluded		
Driver type	Non Dimmable, Dimmable Casambi, Dimmable 1-10V, Dimmable DALI 1		

Physical

Color	Deep Brown	Spot diameter (mm)	192
Orientation	Adjustable	Length (mm)	192
Weight (kg)	0.47	Lifespan (L70 B10)	L80B50
Tilt (°)	90		
Rotation (°)	360		

