

Atom 200

09.3851.40 - White




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Modulo controllato tramite Casambi driver, 1-10V o DALI in modalità broadcast. Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato. Non installabile su guide verticali.

Main specifications

Number of heads	1	Net lumen (lm)	395
Lamp category	LED	Mountings	Track
Power (W)	10.5W	Environment	Indoor
CCT (K)	2700K		
CRI	90		


Optical

Lighting type	Direct
LED type	Power LED
Light distribution	Symmetric
Optical type	Diffused light
Beam angle (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



Beam Angle: 110°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	145	2.86
2	36	5.73
3	16	8.59
4	9	11.45
5	6	14.32

Luminous flux luminaire
395 lm



Electrical

Voltage (V)	24.00	Insulation class	III
Dimmable	Yes		
Driver	Remote		
Driver type	Electronic, Electronic dimmable CASAMBI, Electronic dimmable 1-10V, Electronic dimmable DALI		
Emergency	Without		

Physical

Color	White	Spot diameter (mm)	192
Orientation	Adjustable	Length (mm)	192
Weight (kg)	0.47		
Tilt (°)	90		
Rotation (°)	360		

