

## Atom 200

■ 09.3851.CZ - Bronze

Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Modulo controllato tramite Casambi driver, 1-10V o DALI in modalità broadcast. Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato. Non installabile su guide verticali.




## Main specifications

|                  |       |                |                     |
|------------------|-------|----------------|---------------------|
| Number of heads  | 1     | CRI            | 90                  |
| Lamp category    | LED   | Net lumen (lm) | 395                 |
| Power (W)        | 10.5W | Mountings      | Track               |
| System power (W) | 10.5  | Environment    | Indoor dry location |
| CCT (K)          | 2700K |                |                     |

## Optical

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Lighting type          | Direct         |
| LED type               | Power LED      |
| Light distribution     | Symmetric      |
| Optical type           | Diffused light |
| Beam angle (°)         | 110            |
| Beam angle C90-270 (°) | 110            |
| UGRL                   | 23             |
| Efficiency (lm/W)      | 37.62          |



Beam Angle: 110°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 145   | 2.86  |
| 2    | 36    | 5.73  |
| 3    | 16    | 8.59  |
| 4    | 9     | 11.45 |
| 5    | 6     | 14.32 |

Luminous flux luminaire  
395 lm

## Electrical

|              |                                                                 |                  |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Voltage (V)  | 24                                                              | Emergency        | Without |
| Current (mA) | 420                                                             | Insulation class | III     |
| Dimmable     | Yes                                                             |                  |         |
| Driver       | Remote excluded                                                 |                  |         |
| Driver type  | Non Dimmable, Dimmable Casambi, Dimmable 1-10V, Dimmable DALI 1 |                  |         |

## Physical

|              |            |                    |        |
|--------------|------------|--------------------|--------|
| Color        | Bronze     | Spot diameter (mm) | 192    |
| Orientation  | Adjustable | Length (mm)        | 192    |
| Weight (kg)  | 0.47       | Lifespan (L70 B10) | L80B50 |
| Tilt (°)     | 90         |                    |        |
| Rotation (°) | 360        |                    |        |

