



## Find Me 1

### ■ 09.3810.CZA - Bronzo

Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Modulo controllato tramite Casambi driver, 1-10V o DALI in modalità broadcast. Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.


#### Specifiche principali

Numero di teste	1	CRI	90
Categoria lampada	LED	Lumen netti (lm)	314
Potenza (W)	5.5W	Supporti	montaggio su binario
Potenza dell'impianto (W)	5.5	Ambiente	per interni
CCT (K)	3000K		




#### Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Spot
Angolo del fascio (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	3
Efficienza (lm/W)	57.09




Beam Angle: 14°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4193	0.24
2	1048	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

Luminous flux luminaire  
314 lm



#### Elettriche

Voltaggio (V)	24	Emergenza	Senza
Corrente (mA)	400	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	remoto escluso		
Tipo di driver	non dimmerabile, Electronic dimmable CASAMBI, Elettronico dimmable 1- 10V, Elettronico dimmable DALI		



#### Fisiche

Colore	Bronzo	Diametro dello spot (mm)	33
Orientamento	orientabile	Lunghezza (mm)	33
Peso (kg)	0.11	Vita utile (L70 B10)	L80B50
Inclinazione (°)	90		
Rotazione (°)	360		

#### Note

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).