



## Find Me 1

09.3813.40A - Bianco


Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Modulo controllato tramite Casambi driver, 1-10V o DALI in modalità broadcast. Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.

### Specifiche principali

Numero di teste	1	Lumen netti (lm)	186
Categoria lampada	LED	Supporti	montaggio su binario
Potenza (W)	5.5W	Ambiente	per interni
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Medium
Angolo del fascio (°)	20
Beam angle C90-270 (°)	20



Beam Angle: 20°

h(m) E(lx) D(m)

1 1238 0.35


2 310 0.70

3 138 1.06

4 77 1.41

5 50 1.76

Luminous flux luminaire  
186 lm



### Elettriche

Voltaggio (V)	24	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	remoto escluso		
Tipo di driver	non dimmerabile, Electronic dimmable CASAMBI, Elettronico dimmable 1-10V, Elettronico dimmable DALI		
	Senza		

### Emergenza

### Fisiche

Colore	Bianco	Diametro dello spot (mm)	33
Orientamento	orientabile	Lunghezza (mm)	33
Peso (kg)	0.11		
Inclinazione (°)	90		
Rotazione (°)	360		

### Note

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

