


Find Me 1 Casambi integrated

Nuovo prodotto

09.3911.06A - Cromo

Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Casambi integrato per il controllo individuale degli apparecchi.




Specifiche principali

Numero di teste	1	CRI	90
Categoria lampada	LED	Lumen netti (lm)	169
Potenza (W)	4.0W	Supporti	montaggio su binario
Potenza dell'impianto (W)	4	Ambiente	per interni
CCT (K)	3000K		

Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Medium
Angolo del fascio (°)	20
Beam angle C90-270 (°)	20
UGRL	6
Efficienza (lm/W)	42.25



Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1124	0.35
2	281	0.70
3	125	1.06
4	70	1.41
5	45	1.76

Luminous flux luminaire
169 lm

Elettriche

Voltaggio (V)	24	Emergenza	Senza
Corrente (mA)	360	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	remoto escluso		
Tipo di driver	Electronic dimmable CASAMBI		

Fisiche

Colore	Cromo	Diametro dello spot (mm)	33
Orientamento	orientabile	Lunghezza (mm)	33
Peso (kg)	0.11	Vita utile (L70 B10)	L80B50
Inclinazione (°)	90		
Rotazione (°)	360		

Note

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI. Le altre regolazioni saranno di tipo broadcast (tutti i moduli luminosi si dimmerano insieme)

