Find Me 1 Casambi integrated

Nuovo prodotto

09.3911.CZA - Bronzo

Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Casambi integrato per il controllo individuale degli apparecchi.



Specifiche principali

Numero di teste	1	**CRI**	90
Categoria lampada	LED	**Lumen netti (lm)**	193
Potenza (W)	5.5W	**Supporti**	montaggio su binario
Potenza dell'impianto (W)	5.5	**Ambiente**	per interni
CCT (K)	3000K		

Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Medium
Angolo del fascio (°)	20
Beam angle C90-270 (°)	20
UGRL	6
Efficienza (lm/W)	35.09



Luminous flux luminaire
193 lm

Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1285	0.35
2	321	0.70
3	143	1.06
4	80	1.41
5	51	1.76

Elettriche

Voltaggio (V)	24	**Emergenza**	Senza
Corrente (mA)	400	**Classe di isolamento**	III
Dimmabile	Yes		
Driver	remoto escluso		
Tipo di driver	Electronic dimmable CASAMBI		

Fisiche

Colore	Bronzo	**Diametro dello spot (mm)**	33
Orientamento	orientabile		
Peso (kg)	0.11	**Lunghezza (mm)**	33
Inclinazione (°)	90	**Vita utile (L70 B10)**	L80B50
Rotazione (°)	360		

Note

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI. Le altre regolazioni saranno di tipo broadcast (tutti i moduli luminosi si dimmerano insieme)