


## Find Me 1 Casambi integrated

Nuovo prodotto

### 09.3912.CZA - Bronzo

Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Casambi integrato per il controllo individuale degli apparecchi.




### Specifiche principali

Numero di teste	1	CRI	90
Categoria lampada	LED	Lumen netti (lm)	309
Potenza (W)	5.5W	Supporti	montaggio su binario
Potenza dell'impianto (W)	5.5	Ambiente	per interni
CCT (K)	2700K		

### Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Spot
Angolo del fascio (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	4
Efficienza (lm/W)	56.18



Beam Angle:	14°
h(m)	E(lx) D(m)
1	4168 0.24
2	1042 0.48
3	463 0.72
4	261 0.95
5	167 1.19

Luminous flux luminaire  
309 lm

### Elettriche

Voltaggio (V)	24	Emergenza	Senza
Corrente (mA)	400	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	remoto escluso		
Tipo di driver	Electronic dimmable CASAMBI		

### Fisiche

Colore	Bronzo	Diametro dello spot (mm)	33
Orientamento	orientabile	Lunghezza (mm)	33
Peso (kg)	0.11	Vita utile (L70 B10)	L80B50
Inclinazione (°)	90		
Rotazione (°)	360		

### Note

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI. Le altre regolazioni saranno di tipo broadcast (tutti i moduli luminosi si dimmerano insieme)

