





Nuovo prodotto

### ■ 09.3913.CZA - Bronzo

Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Casambi integrato per il controllo individuale degli apparecchi.

## Specifiche principali

Numero di teste	1	CRI	90
Categoria lampada	LED	Lumen netti (lm)	186


Potenza (W)5.5WSupportimontaggio su binarioPotenza dell'impianto (W)5.5Ambienteper interni

CCT (K) 5.5



#### Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Medium
Angolo del fascio (°)	20
Beam angle C90-270 (°)	20
UGRL	6
Efficienza (lm/W)	33.82



Luminous flux luminaire 186 lm

'n
5
C
16
. 1
6
֡



### Elettriche

Tipo di driver

Voltaggio (V)	24	Emergenza	Senza
Corrente (mA)	400	Classe di isolamento	Ш
Dimmabile	Yes		
Driver	remoto escluso		

Electronic dimmable CASAMBI



# Fisiche

Colore	Bronzo	Diametro dello spot	33
Orientamento	orientabile	(mm)	
Peso (kg)	0.11	Lunghezza (mm)	33
Inclinazione (°)	90	Vita utile (L70 B10)	L80B50
Rotazione (°)	360		

#### Note

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI. Le altre regolazioni saranno di tipo broadcast (tutti i moduli luminosi si dimmerano insieme)