



## Find Me 1 Suspension

■ 09.3821.40A - Bianco

Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Modulo controllato tramite Casambi driver, 1-10V o DALI in modalità broadcast. Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato. Non installabile su guide verticali.


### Specifiche principali

Numero di teste	1	CRI	90
Categoria lampada	LED	Lumen netti (lm)	193
Potenza (W)	5.5W	Supporti	montaggio su binario
Potenza dell'impianto (W)	5.5	Ambiente	per interni
CCT (K)	3000K		



### Ottica


Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Medium
Angolo del fascio (°)	20
Beam angle C90-270 (°)	20
UGRL	6
Efficienza (lm/W)	35.09



Beam Angle: 20°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1285	0.35
2	321	0.70
3	143	1.06
4	80	1.41
5	51	1.76

Luminous flux luminaire  
193 lm



### Elettriche

Voltaggio (V)	24	Emergenza	Senza
Corrente (mA)	400	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	remoto escluso		
Tipo di driver	non dimmerabile, Electronic dimmable CASAMBI, Elettronico dimmable 1-10V, Elettronico dimmable DALI		



### Fisiche

Colore	Bianco	Vita utile (L70 B10)	L80B50
Orientamento	fissa		
Peso (kg)	0.27		
Diametro dello spot (mm)	33		
Lunghezza (mm)	33		

### Note

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).