



Find Me 1 Suspension

■ 09.3822.14A - Nero


Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Modulo controllato tramite Casambi driver, 1-10V o DALI in modalità broadcast. Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato. Non installabile su guide verticali.

Specifiche principali

Numero di teste	1	CRI	90
Categoria lampada	LED	Lumen netti (lm)	309
Potenza (W)	5.5W	Supporti	montaggio su binario
Potenza dell'impianto (W)	5.5	Ambiente	per interni
CCT (K)	2700K		

Optica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Spot
Angolo del fascio (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	4
Efficienza (lm/W)	56.18



Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 4168 0.24


2 1042 0.48

3 463 0.72

4 261 0.95

5 167 1.19

Luminous flux luminaire
309 lm



Elettriche

Voltaggio (V)	24	Emergenza	Senza
Corrente (mA)	400	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	remoto escluso		
Tipo di driver	non dimmerabile, Electronic dimmable CASAMBI, Elettronico dimmable 1-10V, Elettronico dimmable DALI		

Fisiche

Colore	Nero	Vita utile (L70 B10)	L80B50
Orientamento	fissa		
Peso (kg)	0.27		
Diametro dello spot (mm)	33		
Lunghezza (mm)	33		

Note

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

