



Find Me 1 Suspension Casambi integrated

Nuovo prodotto

09.3922.40A - Bianco


Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Casambi integrato per il controllo individuale degli apparecchi. Non installabile su guide verticali.

Specifiche principali

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|----------------------|
| Numero di teste | 1 | CRI | 90 |
| Categoria lampada | LED | Lumen netti (lm) | 309 |
| Potenza (W) | 5.5W | Supporti | montaggio su binario |
| Potenza dell'impianto (W) | 5.5 | Ambiente | per interni |
| CCT (K) | 2700K | | |

Ottica

| | |
|------------------------|------------|
| Tipo di illuminazione | Diretta |
| Tipo di LED | Power LED |
| Light distribution | Simmetrica |
| Tipo di ottica | Spot |
| Angolo del fascio (°) | 14 |
| Beam angle C90-270 (°) | 14 |
| UGRL | 4 |
| Efficienza (lm/W) | 56.18 |



Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 4168 0.24


2 1042 0.48

3 463 0.72

4 261 0.95

5 167 1.19

Luminous flux luminaire
309 lm



Elettriche

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|-------|
| Voltaggio (V) | 24 | Emergenza | Senza |
| Corrente (mA) | 400 | Classe di isolamento | III |
| Dimmabile | Yes | | |
| Driver | remoto escluso | | |
| Tipo di driver | Electronic dimmable CASAMBI | | |

Fisiche

| | | | |
|--------------------------|--------|----------------------|--------|
| Colore | Bianco | Vita utile (L70 B10) | L80B50 |
| Orientamento | fissa | | |
| Peso (kg) | 0.27 | | |
| Diametro dello spot (mm) | 33 | | |
| Lunghezza (mm) | 33 | | |

Note

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI. Le altre regolazioni saranno di tipo broadcast (tutti i moduli luminosi si dimmerano insieme)

