

## Oblique Qi

Nuovo prodotto

### 09.8310.AH - Grigio Lucido


Lampada da tavolo professionale con ottica asimmetrica brevettata. Alimentazione esterna inclusa equipaggiata con cavo di 1500mm. Presa USB-C integrata nella base dell'apparecchio predisposta per la ricarica di dispositivi compatibili. Base con sistema di ricarica wireless compatibile con Qi predisposta per dispositivi mobili e custodie di ricarica wireless per dispositivi compatibili.

### Specifiche principali

|                   |       |                  |             |
|-------------------|-------|------------------|-------------|
| Numero di teste   | 1     | Lumen netti (lm) | 479         |
| Categoria lampada | LED   | Supporti         | Table       |
| Potenza (W)       | 8W    | Ambiente         | per interni |
| CCT (K)           | 2700K |                  |             |
| CRI               | 90    |                  |             |

### Ottica

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tipo di illuminazione  | Diretta     |
| Tipo di LED            | Top LED     |
| Light distribution     | Asimmetrica |
| Tipo di ottica         | Asymmetric  |
| Angolo del fascio (°)  | 35          |
| Beam angle C90-270 (°) | 46          |



Luminous flux luminaire  
479 lm

Beam Angle: 35°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 229   | 2.18  |
| 2    | 57    | 4.36  |
| 3    | 25    | 6.54  |
| 4    | 14    | 8.72  |
| 5    | 9     | 10.90 |

### Elettriche

|                |                |
|----------------|----------------|
| Dimmabile      | Yes            |
| Driver         | remoto incluso |
| Tipo di driver | Elettronico    |
|                | dimmable       |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Emergenza            | Senza |
| Classe di isolamento | III   |

### Fisiche

|              |               |
|--------------|---------------|
| Colore       | Grigio Lucido |
| Orientamento | fissa         |
| Peso (kg)    | 0.75          |