



Anthony Spot Track Casambi integrated

Neues Produkt

03.6274.40ACB - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 1085 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Schiene |
| Leistung (W) | 16W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 90 | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Strahler |
| Strahlungswinkel (°) | 15 |
| Beam angle C90-270 (°) | 15 |



| Beam Angle: 15° | | |
|-----------------|-------|------|
| h(m) | E(lx) | D(m) |
| 1 | 11592 | 0.27 |
| 2 | 2898 | 0.54 |
| 3 | 1288 | 0.81 |
| 4 | 724 | 1.09 |
| 5 | 464 | 1.36 |

Luminous flux luminaire
1085 lm

Elektrisch


| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| | Ausgeschlossen | | |
| Treiber-Typ | Electronic dimmable CASAMBI | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | | | |
|--------------|-------------|----------------------------|-----|
| Farbe | Weiss | Lichtfleckdurchmesser (mm) | 110 |
| Ausrichtung | einstellbar | | |
| Gewicht (kg) | 0.36 | Länge (mm) | 130 |
| Neigung (°) | 90 | | |
| Drehung (°) | 360 | | |

Note

Maximal 9 Spots auf einen Driver. Zum Erreichen von Flood-Optik (35°), Anthony Spot Medium + Flood-Linse bestelle. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.



Anthony Spot Track Casambi integrated



Elliptical lens
08.8418.68A



Honeycomb
08.8419.14A



Flood lens
08.0050.00