



## Anthony Spot Track Casambi integrated

03.6277.40ACB - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1010
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	16W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		


### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	15
Beam angle C90-270 (°)	15



Beam Angle:	15°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	10798	0.27	
2	2700	0.54	
3	1200	0.81	
4	675	1.09	
5	432	1.36	

Luminous flux luminaire  
1010 lm



### Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	Remote		
Treiber-Typ	Elektronisch		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser <sup>1</sup> 10	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.36	Länge (mm)	130
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

### Note

Maximal 9 Spots auf einen Driver. Zum Erreichen von Flood-Optik (35°), Anthony Spot Medium + Flood-Linse bestelle. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

### Certification / Marking



## Anthony Spot Track Casambi integrated



---

Elliptical lens  
08.8418.68A

---

Honeycomb  
08.8419.14A

---

Flood lens  
08.0050.00