



## Anthony Spot Track Casambi integrated

Neues Produkt

### 03.8027.05.CB - Chrom

LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet. Zum Erreichen von Flood-Optik (35°), Anthony Spot Medium + Flood-Linse bestellen.


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet. Zum Erreichen von Flood-Optik (35°), Anthony Spot Medium + Flood-Linse bestellen.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1425
Leistung (W)	16.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	17.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	15
Beam angle C90-270 (°)	15
UGRL	11
Effizienz (lm/W)	80.97



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14285	0.27
2	3571	0.54
3	1587	0.81
4	893	1.07
5	571	1.34

Luminous flux luminaire  
1425 lm

### Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	450	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

### Physikalisch

Farbe	Chrom	Lichtfleckdurchmesser	110
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.43	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

### Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi



## Anthony Spot Track Casambi integrated



---

Honeycomb  
08.8419.14A



---

Elliptical lens  
08.8418.68A



---

Flood lens  
08.0050.00