



## Anthony Spot Track Dimmable 1-10V

03.8025.40.1V - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet. Zum Erreichen von Flood-Optik (35°), Anthony Spot Medium + Flood-Linse bestellen.


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Tracking Magnet. Zum Erreichen von Flood-Optik (35°), Anthony Spot Medium + Flood-Linse bestellen.

### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 1241             |
| Leistung (W)       | 16.5W | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 17.6  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 2700K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 15            |
| Beam angle C90-270 (°) | 15            |
| UGRL                   | 11            |
| Effizienz (lm/W)       | 70.51         |



Beam Angle: 15°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 12442 | 0.27 |
| 2    | 3110  | 0.54 |
| 3    | 1382  | 0.81 |
| 4    | 778   | 1.07 |
| 5    | 498   | 1.34 |

Luminous flux luminaire  
1241 lm

### Elektrisch


|              |                |                  |      |
|--------------|----------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 48             | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 450            | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes            |                  |      |
| Treiber      | remote         |                  |      |
|              | Ausgeschlossen |                  |      |
| Treiber-Typ  | Elektronisch   |                  |      |
|              | dimmbar 1-10 V |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |                       |        |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|
| Farbe        | Weiss       | Lichtfleckdurchmesser | 110    |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                  |        |
| Gewicht (kg) | 0.43        | Länge (mm)            | 178    |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70 B10) | L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         |                       |        |

### Note

Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel. Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.



## Anthony Spot Track Dimmable 1-10V



---

Elliptical lens  
08.8418.68A



---

Flood lens  
08.0050.00



---

Honeycomb  
08.8419.14A