



Atom 120

09.3840.06A - Chrom


LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Modul geregelt durch Casambi-Treiber, 1-10V-, oder DALI im Broadcast-Modus. Für die individuelle Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	355
Leistung (W)	6W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	5
Effizienz (lm/W)	59.17



Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 4677 0.25

2 1169 0.49

3 520 0.74

4 292 0.98

5 187 1.23

Luminous flux luminaire
355 lm

Elektrisch

Spannung (V)	24	Notfall	Ohne
Strom (mA)	450	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Chrom	Lichtfleckdurchmesser33
Ausrichtung	einstellbar	(mm)
Gewicht (kg)	0.22	Länge (mm) 33
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 L80B50
Drehung (°)	360	B10)

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).

