



Atom 120

■ 09.3841.18A - Tiefbraun


LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Modul geregelt durch Casambi-Treiber, 1-10V-, oder DALI im Broadcast-Modus. Für die individuelle Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	433
Leistung (W)	8W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	8	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		


Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	5
Effizienz (lm/W)	54.13



Beam Angle:	14°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	5843	0.24
	2	1461	0.48
	3	649	0.72
	4	365	0.95
	5	234	1.19

Luminous flux luminaire
433 lm



Elektrisch

Spannung (V)	24	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Tiefbraun	Lichtfleckdurchmesser	33
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.22	Länge (mm)	33
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).

