



### Atom 120

■ 09.3843.18A - Tiefbraun


LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Modul geregelt durch Casambi-Treiber, 1-10V-, oder DALI im Broadcast-Modus. Für die individuelle Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

#### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 364              |
| Leistung (W)       | 8W    | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 8     | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 2700K |                 |                  |

#### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 20            |
| Beam angle C90-270 (°) | 20            |
| UGRL                   | 5             |
| Effizienz (lm/W)       | 45.5          |



Beam Angle: 20°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 2557  | 0.35 |
| 2    | 639   | 0.70 |
| 3    | 284   | 1.06 |
| 4    | 160   | 1.41 |
| 5    | 102   | 1.76 |

Luminous flux luminaire  
364 lm

#### Elektrisch

|              |                                                                                                                               |                  |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 24                                                                                                                            | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 600                                                                                                                           | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes                                                                                                                           |                  |      |
| Treiber      | remote<br>Ausgeschlossen                                                                                                      |                  |      |
| Treiber-Typ  | nicht<br>dimmbarer ,<br>Electronic<br>dimmable<br>CASAMBI,<br>Elektronisch<br>dimmbar 1-10 V,<br>Elektronisch<br>dimmbar DALI |                  |      |

#### Physikalisch

|              |             |                         |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Farbe        | Tiefbraun   | Lichtfleckdurchmesser33 |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                    |
| Gewicht (kg) | 0.22        | Länge (mm) 33           |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70 L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         | B10)                    |

#### Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).

