



Atom 120

■ 09.3843.CZA - Bronze


LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Modul geregelt durch Casambi-Treiber, 1-10V-, oder DALI im Broadcast-Modus. Für die individuelle Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	364
Leistung (W)	8W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	8	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	20
Beam angle C90-270 (°)	20
UGRL	5
Effizienz (lm/W)	45.5



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2557	0.35
2	639	0.70
3	284	1.06
4	160	1.41
5	102	1.76

Luminous flux luminaire
364 lm



Elektrisch

Spannung (V)	24	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Bronze	Lichtfleckdurchmesser	33
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.22	Länge (mm)	33
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).

