



Atom 120 Casambi integrated

Neues Produkt

09.3941.06A - Chrom


LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	349
Leistung (W)	6W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	4
Effizienz (lm/W)	58.17



Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 4660 0.24

2 1165 0.49

3 518 0.73

4 291 0.97

5 186 1.21

Luminous flux luminaire
349 lm

Elektrisch

Spannung (V)	24	Notfall	Ohne
Strom (mA)	450	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
	Electronic		
	dimmable		
	CASAMBI		

Treiber-Typ

Physikalisch

Farbe	Chrom	Lichtfleckdurchmesser ³³	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.22	Länge (mm)	33
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)

