



Atom 120 Casambi integrated

Neues Produkt

09.3942.14A - Schwarz

LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	373
Leistung (W)	8W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	8	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	20
Beam angle C90-270 (°)	20
UGRL	6
Effizienz (lm/W)	46.63



Luminous flux luminaire
373 lm

Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2624	0.35
2	656	0.70
3	292	1.06
4	164	1.41
5	105	1.76

Elektrisch

Spannung (V)	24	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	600	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	33
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.22	**Länge (mm)**	33
Neigung (°)	90	**Lebensdauer (L70 B10)**	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)