


Atom 120 Casambi integrated

Neues Produkt

09.3942.CZA - Bronze

LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	373
Leistung (W)	8W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	8	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	20
Beam angle C90-270 (°)	20
UGRL	6
Effizienz (lm/W)	46.63



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2624	0.35
2	656	0.70
3	292	1.06
4	164	1.41
5	105	1.76

Luminous flux luminaire
373 lm

Elektrisch

Spannung (V)	24	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
	Electronic		
	dimmable		
	CASAMBI		

Treiber-Typ

Physikalisch

Farbe	Bronze	Lichtfleckdurchmesser	33
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.22	Länge (mm)	33
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)

