

Atom 200

■ 09.3850.14 - Schwarz


LED-Akzentbeleuchtungsmodul zum Einbau in das Zero Track-System. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Modul geregelt durch Casambi-Treiber, 1-10V-, oder DALI im Broadcast-Modus. Für die individuelle Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen. Kann nicht in senkrechten Schienen installiert werden.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	424
Leistung (W)	10.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	10.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt	Beam Angle: 110°
LED-Typ	Leistungs-LED	
Light distribution	Symmetrisch	
Optiktyp	Streulicht	
Strahlungswinkel (°)	110	
Beam angle C90-270 (°)	110	
UGRL	23	
Effizienz (lm/W)	40.38	



Luminous flux luminaire
424 lm

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	156	2.86	
2	39	5.73	
3	17	8.59	
4	10	11.45	
5	6	14.32	

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Notfall Isolationsklasse	Ohne III
Strom (mA)	420		
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen nicht dimmbarer, Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser	192 (mm)
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.47	Länge (mm)	192
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		