

## Atom 200

■ 09.3851.06 - Chrom




LED-Akzentbeleuchtungsmodul zum Einbau in das Zero Track-System. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Modul geregelt durch Casambi-Treiber, 1-10V-, oder DALI im Broadcast-Modus. Für die individuelle Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen. Kann nicht in senkrechten Schienen installiert werden.

### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 395              |
| Leistung (W)       | 10.5W | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 10.5  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 2700K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Streulicht    |
| Strahlungswinkel (°)   | 110           |
| Beam angle C90-270 (°) | 110           |
| UGRL                   | 23            |
| Effizienz (lm/W)       | 37.62         |



Beam Angle: 110°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 145   | 2.86  |
| 2    | 36    | 5.73  |
| 3    | 16    | 8.59  |
| 4    | 9     | 11.45 |
| 5    | 6     | 14.32 |

Luminous flux luminaire  
395 lm

### Elektrisch

|              |        |                  |      |
|--------------|--------|------------------|------|
| Spannung (V) | 24.00  | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 420    | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes    |                  |      |
| Treiber      | remote |                  |      |

### Treiber-Typ

Ausgeschlossen  
nicht  
dimmbarer,  
Electronic  
dimmable  
CASAMBI,  
Elektronisch  
dimmbar 1-10 V,  
Elektronisch  
dimmbar DALI

### Physikalisch

|              |             |                          |        |
|--------------|-------------|--------------------------|--------|
| Farbe        | Chrom       | Lichtflektdurchmesser    | 192    |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                     |        |
| Gewicht (kg) | 0.47        | Länge (mm)               | 192    |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70<br>B10) | L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         |                          |        |

