


Atom 200

09.3851.CZ - Bronze

LED-Akzentbeleuchtungsmodul zum Einbau in das Zero Track-System. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Modul geregelt durch Casambi-Treiber, 1-10V-, oder DALI im Broadcast-Modus. Für die individuelle Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen. Kann nicht in senkrechten Schienen installiert werden.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	395
Leistung (W)	10.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	10.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110
UGRL	23
Effizienz (lm/W)	37.62



Beam Angle: 110°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	145	2.86
2	36	5.73
3	16	8.59
4	9	11.45
5	6	14.32

Luminous flux luminaire
395 lm

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Notfall	Ohne
Strom (mA)	420	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		

Treiber-Typ

Ausgeschlossen
nicht
dimmbarer ,
Electronic
dimmable
CASAMBI,
Elektronisch
dimmbar 1-10 V,
Elektronisch
dimmbar DALI

Physikalisch

Farbe	Bronze	Lichtfleckdurchmesser	192
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.47	Länge (mm)	192
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

