


Atom 200 Casambi integrated

Neues Produkt

■ 09.3950.18 - Tiefbraun

LED-Akzentbeleuchtungsmodul zum Einbau in das Zero Track-System. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App. Kann nicht in senkrechten Schienen installiert werden.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	424
Leistung (W)	10.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	10.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110
UGRL	23
Effizienz (lm/W)	40.38



Beam Angle: 110°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	156	2.86
2	39	5.73
3	17	8.59
4	10	11.45
5	6	14.32

Luminous flux luminaire
424 lm

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Notfall	Ohne
Strom (mA)	420	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Tiefbraun	Lichtfleckdurchmesser	192
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.47	Länge (mm)	192
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)

