


## Atom 200 Casambi integrated

Neues Produkt

## 09.3951.CZ - Bronze

LED-Akzentbeleuchtungsmodul zum Einbau in das Zero Track-System. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App. Kann nicht in senkrechten Schienen installiert werden.




## Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 395              |
| Leistung (W)       | 10.5W | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 10.5  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 2700K |                 |                  |

## Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Streulicht    |
| Strahlungswinkel (°)   | 110           |
| Beam angle C90-270 (°) | 110           |
| UGRL                   | 23            |
| Effizienz (lm/W)       | 37.62         |



Luminous flux luminaire  
395 lm

Beam Angle: 110°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 145   | 2.86  |
| 2    | 36    | 5.73  |
| 3    | 16    | 8.59  |
| 4    | 9     | 11.45 |
| 5    | 6     | 14.32 |

## Elektrisch

|              |                                   |                  |      |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 24.00                             | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 420                               | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes                               |                  |      |
| Treiber      | remote<br>Ausgeschlossen          |                  |      |
| Treiber-Typ  | Electronic<br>dimmable<br>CASAMBI |                  |      |

## Physikalisch

|              |             |                          |        |
|--------------|-------------|--------------------------|--------|
| Farbe        | Bronze      | Lichtfleckdurchmesser    | 192    |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                     |        |
| Gewicht (kg) | 0.47        | Länge (mm)               | 192    |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70<br>B10) | L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         |                          |        |

## Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)

