



Atom 90

■ 09.3830.CZA - Bronze


LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Modul geregelt durch Casambi-Treiber, 1-10V-, oder DALI im Broadcast-Modus. Für die individuelle Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	247
Leistung (W)	5.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	5.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	2
Effizienz (lm/W)	44.91



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2832	0.25
2	708	0.51
3	315	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

Luminous flux luminaire
247 lm



Elektrisch

Spannung (V)	24	Notfall	Ohne
Strom (mA)	400	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Bronze	Lichtfleckdurchmesser ²³	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.1	Länge (mm)	23
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).

