

Atom 90 Casambi integrated

Neues Produkt

09.3930.40A - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	247
Leistung (W)	5.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	5.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	2
Effizienz (lm/W)	44.91



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2832	0.25
2	708	0.51
3	315	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

Luminous flux luminaire
247 lm

Elektrisch

Spannung (V)	24	Notfall	Ohne
Strom (mA)	400	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic		
	dimmable		
	CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser ²³	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.1	Länge (mm)	23
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)

