



Atom 90 Casambi integrated

Neues Produkt

09.3932.06A - Chrom


LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	261
Leistung (W)	4.7W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	4.7	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	25
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	55.53



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1352	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

Luminous flux luminaire
261 lm



Elektrisch

Spannung (V)	24	Notfall	Ohne
Strom (mA)	330	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Chrom	Lichtfleckdurchmesser ²³	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.1	Länge (mm)	23
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)

