



## Atom 90 Casambi integrated

Neues Produkt

■ 09.3933.14A - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	261
Leistung (W)	5.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	5.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	25
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	47.45



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1355	0.45
2	339	0.89
3	151	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

Luminous flux luminaire  
261 lm



### Elektrisch

Spannung (V)	24	Notfall	Ohne
Strom (mA)	400	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic		
	dimmable		
	CASAMBI		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser <sup>23</sup>	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.1	Länge (mm)	23
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

### Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)

