

Atom 90 Casambi integrated



Neues Produkt

09.3933.40A - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung. Integrierter elektronischer Leistungswandler DC/DC. Individuelle Steuerung der Leuchten mit Casambi via Flos Control App.


Hauptspezifikationen

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | CRI | 90 |
| Leuchtenkategorie | LED | Nettolumen (lm) | 261 |
| Leistung (W) | 5.5W | Halterungen | Schiene |
| Systemleistung (W) | 5.5 | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |



Optisch

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------|
| Beleuchtungstyp | Direkt | Beam Angle: | 25° |
| LED-Typ | Leistungs-LED | h(m) | E(lx) |
| Light distribution | Symmetrisch | 1 | 1355 |
| Optiktyp | Medium | 2 | 339 |
| Strahlungswinkel (°) | 25 | 3 | 151 |
| Beam angle C90-270 (°) | 25 | 4 | 85 |
| UGRL | 3 | 5 | 54 |
| Effizienz (lm/W) | 47.45 | D(m) | |



Luminous flux luminaire
261 lm

Elektrisch

| | | | |
|--------------|---|------------------|------|
| Spannung (V) | 24 | Notfall | Ohne |
| Strom (mA) | 400 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| Treiber-Typ | Ausgeschlossen Electronic dimmable CASAMBI | | |

Physikalisch

| | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|
| Farbe | Weiss | Lichtfleckdurchmesser | 23 |
| Ausrichtung | einstellbar | (mm) | |
| Gewicht (kg) | 0.1 | Länge (mm) | 23 |
| Neigung (°) | 90 | Lebensdauer (L70 | L80B50 |
| Drehung (°) | 360 | B10) | |

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels App FLOS Control® powered by Casambi. Die restlichen Steuervorgänge erfolgen per Broadcast (alle Leuchten werden gleichzeitig gesteuert)

