



Battery Trim Small 3L

■ 04.6481.14B - Mattschwarz

LED Einbauleuchte. Für jeden Optikkörper ist ein Netzgerät erforderlich.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	3	Nettolumen (lm)	1827
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	16.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

Optisch

LED-Typ
Light distribution
Optiktyp

LED-Anordnung
Symmetrisch
Scheinwerfer mit
großem
Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)



Beam Angle: 44°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3478	0.80
2	870	1.61
3	386	2.41
4	217	3.21
5	139	4.01

Luminous flux luminaire
1827 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)
Dimmbar
Treiber

50/60
Yes
remote
Ausgeschlossen
nicht
dimmbarer ,
Dimmable DALI
2, Electronic
dimmable
CASAMBI,
Elektronisch
dimmbar 1-10 V,
Elektronisch
dimmbar DALI,
Triac
Ohne

Isolationsklasse III

Notfall

Physikalisch

Farbe
Ausrichtung
Einbautiefe (mm)
Gewicht (kg)
Drehung (°)

Mattschwarz
einstellbar
149
1.61
40

Battery Trim Small 3L



Honeycomb
08.8495.14



Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA – 17W / 400mA – 19W / 450 / 550 / 600 / 700mA – 20W regulable Dali 1 y Dali 2
60.9222



Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA – 15W / 350 mA – 18W / 400/450/500/550/600/ 650/700/750/800/850/900 mA – 15W. switch. 0/1-10V or push dimming
60.9188



Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V – 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA – 10W / 350 mA – 15W / 400 mA – 17W / 450 mA – 19W / 500/550/600/700 mA – 20W, Dali 1 switch.
60.8847



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA- 21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Continuous current power supply, Mains dimming, leading & trailing edge 220/240V – 50/60Hz, 300mA-14W / 350mA-17W / 400mA-19W / 450/500/600/650/700/750/800/900mA – 20W
60.9467



Non dimmable continuous current
power supply of 220/240V – 50/60Hz
with power current selected through
adjustable with switch 200 mA – 8,5W /
300 mA – 13W / 350 mA – 15W / 400 mA
– 17,5W / 450 mA – 19,5W / 500 mA –
22W
60.9160



BLUE FILTER
08.8503.64.OD



SKY BLUE FILTER
08.8503.65.OD



AMBER FILTER
08.8503.66.OD



RED FILTER
08.8503.67.OD



HOT LIGHT
08.8503.69



COLD LIGHT
08.8503.CL



DAYLIGHT
08.8503.DL



NEODIMIUM
08.8503.ND