



## Belt L 2000 mm Dimmable 1-10V

Neues Produkt

### 03.8500.GN.1V - Grün Leder

Elektromechanisches Profil für Innenräume mit integrierter linearer Beleuchtung für hängende Installationen mit einer Länge von 2 bis 3 m erhältlich. Installation über Deckenaufhängungsbänder und externes Netzteil, das separat zu bestellen ist. Up&Down-System über DALI gesteuert oder CASAMBI einzeln und über 1-10V zusammen (Broadcast).

Elektromechanisches Profil für Innenräume mit integrierter linearer Beleuchtung für hängende Installationen mit einer Länge von 2 bis 3 m erhältlich. Installation über Deckenaufhängungsbänder und externes Netzteil, das separat zu bestellen ist. Up&Down-System über DALI gesteuert oder CASAMBI einzeln und über 1-10V zusammen (Broadcast).




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1694
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Aufhängung
Leistung (W)	55W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	95		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	60
Beam angle C90-270 (°)	100
Beam angle ind (°)	70
Beam angle ind C90-270 (°)	90



Beam Angle:	60°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	517	1.16
2	129	2.31
3	57	3.47
4	32	4.63
5	21	5.79

Luminous flux luminaire  
1694 lm



### Elektrisch

Treiber	remote Ausgeschlossen
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar 1-10 V
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

### Physikalisch

Farbe	Grün Leder
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	2.2
Länge (mm)	2000

### Note

Energieeinheit und Aufhängungsgurt sind separat zu bestellen. Bei der Dimensionierung der Anlage ist eine Sicherheitsspanne von 15 % der maximalen Leistung der LED-Stromversorgung einzuhalten.

# Belt L 2000 mm Dimmable 1-10V



Individual Surface Feed Box  
08.0194.00



48-V Power Loop L 1500 mm  
03.8520.GN



Suspension strap L 2000 mm  
03.8511.GN



Suspension strap L 3000 mm  
03.8512.GN



Individual Ceiling Feed Box  
08.0180.00



48-V Power Loop L 3500 mm  
03.8522.GN



Double Surface Feed Box  
08.0195.00



LED power supply source for remote  
installation, 48V/120W. 220/240 Vac  
60.9170



48-V Power Loop L 2500 mm  
03.8521.GN



---

Suspension strap L 1000 mm  
03.8510.GN



---

Double Ceiling Feed Box  
08.0181.00



---

Suspension strap L 1500 mm  
03.8513.GN



---

Suspension strap L 2500 mm  
03.8514.GN



---

Surface Driver Box 96W – 48V, 110-240V.  
06.0173.14



---

Wall Mounted Feed Box  
08.0182.00



---

LED Power Supply Source for remote  
installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac  
(200W)  
60.9607