# Belt L 3000 mm Dali Version

Neues Produkt

## 03.8501.14.DA - Schwarz Leder

Elektromechanisches Profil für Innenräume mit integrierter linearer Beleuchtung für hängende Installationen mit einer Länge von 2 bis 3 m erhältlich. Installation über Deckenaufhängungsbänder und externes Netzteil, das separat zu bestellen ist. Up&Down-System über DALI gesteuert oder CASAMBI einzeln und über 1-10V zusammen (Broadcast).

Elektromechanisches Profil für Innenräume mit integrierter linearer Beleuchtung für hängende Installationen mit einer Länge von 2 bis 3 m erhältlich. Installation über Deckenaufhängungsbänder und externes Netzteil, das separat zu bestellen ist. Up&Down-System über DALI gesteuert oder CASAMBI einzeln und über 1-10V zusammen (Broadcast).




## Hauptspezifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl an Köpfen** | 1 | **Nettolumen (lm)** | 2542 |
| **Leuchtenkategorie** | LED | **Halterungen** | Aufhängung |
| **Leistung (W)** | 83W | **Umgebung** | Innenbeleuchtung |
| **CCT (K)** | 2700K | | |
| **CRI** | 95 | | |

## Optisch

| | |
|---|---|
| **Beleuchtungstyp** | Indirekt, Direkt |
| **LED-Typ** | Top LED |
| **Light distribution** | Symmetrisch |
| **Optiktyp** | Streulicht |
| **Strahlungswinkel (°)** | 60 |
| **Beam angle C90-270 (°)** | 100 |
| **Beam angle ind (°)** | 70 |
| **Beam angle ind C90-270 (°)** | 90 |




Luminous flux luminaire
2542 lm

Beam Angle: 60°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|---|---|---|
| 1 | 776 | 1.16 |
| 2 | 194 | 2.31 |
| 3 | 86 | 3.47 |
| 4 | 48 | 4.63 |
| 5 | 31 | 5.79 |

## Elektrisch

| | |
|---|---|
| **Treiber** | remote<br>Ausgeschlossen |
| **Treiber-Typ** | Elektronisch<br>dimmbar DALI |
| **Notfall** | Ohne |
| **Isolationsklasse** | III |

## Physikalisch

| | |
|---|---|
| **Farbe** | Schwarz Leder |
| **Ausrichtung** | fest |
| **Gewicht (kg)** | 3.3 |
| **Länge (mm)** | 3000 |

## Note

Energieeinheit und Aufhängungsgurt sind separat zu bestellen. Bei der Dimensionierung der Anlage ist eine Sicherheitsspanne von 15 % der maximalen Leistung der LED-Stromversorgung einzuhalten.

# Belt L 3000 mm Dali Version



Individual Ceiling Feed Box
08.0180.00



Double Ceiling Feed Box
08.0181.00

Suspension strap L 2500 mm
03.8514.14

Double Surface Feed Box
08.0195.00

Suspension strap L 1000 mm
03.8510.14

Wall Mounted Feed Box
08.0182.00

Surface Driver Box 96W – 48V, 110-240V.
06.0173.14

LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac
60.9170



Individual Surface Feed Box
08.0194.00

Suspension strap L 2000 mm
03.8511.14

48-V Power Loop L 2500 mm
03.8521.14

Suspension strap L 3000 mm
03.8512.14

48-V Power Loop L 1500 mm
03.8520.14

Suspension strap L 1500 mm
03.8513.14

48-V Power Loop L 3500 mm
03.8522.14

LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)
60.9607