



## Belt L 3000 mm Dali Version

Neues Produkt

### 03.8501.18.DA - Natürliches Leder

Elektromechanisches Profil für Innenräume mit integrierter linearer Beleuchtung für hängende Installationen mit einer Länge von 2 bis 3 m erhältlich. Installation über Deckenaufhängungsbänder und externes Netzteil, das separat zu bestellen ist. Up&Down-System über DALI gesteuert oder CASAMBI einzeln und über 1-10V zusammen (Broadcast).

Elektromechanisches Profil für Innenräume mit integrierter linearer Beleuchtung für hängende Installationen mit einer Länge von 2 bis 3 m erhältlich. Installation über Deckenaufhängungsbänder und externes Netzteil, das separat zu bestellen ist. Up&Down-System über DALI gesteuert oder CASAMBI einzeln und über 1-10V zusammen (Broadcast).




### Hauptspezifikationen

<b>Anzahl an Köpfen</b>	1	<b>Nettolumen (lm)</b>	2542
<b>Leuchtenkategorie</b>	LED	<b>Halterungen</b>	Aufhängung
<b>Leistung (W)</b>	83W	<b>Umgebung</b>	Innenbeleuchtung
<b>CCT (K)</b>	2700K		
<b>CRI</b>	95		

### Optisch

<b>Beleuchtungstyp</b>	Indirekt, Direkt
<b>LED-Typ</b>	Top LED
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Streulicht
<b>Strahlungswinkel (°)</b>	60
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	100
<b>Beam angle ind (°)</b>	70
<b>Beam angle ind C90-270 (°)</b>	90



Beam Angle:	60°	
	h(m)	E(lx) D(m)
1	776	1.16
2	194	2.31
3	86	3.47
4	48	4.63
5	31	5.79

Luminous flux luminaire  
2542 lm



### Elektrisch

<b>Treiber</b>	remote Ausgeschlossen
<b>Treiber-Typ</b>	Elektronisch dimmbar DALI
<b>Notfall</b>	Ohne
<b>Isolationsklasse</b>	III

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Natürliches Leder
<b>Ausrichtung</b>	fest
<b>Gewicht (kg)</b>	3.3
<b>Länge (mm)</b>	3000

### Note

Energieeinheit und Aufhängungsgurt sind separat zu bestellen. Bei der Dimensionierung der Anlage ist eine Sicherheitsspanne von 15 % der maximalen Leistung der LED-Stromversorgung einzuhalten.

## Belt L 3000 mm Dali Version



48-V Power Loop L 3500 mm  
03.8522.18



Individual Surface Feed Box  
08.0194.00



Suspension strap L 3000 mm  
03.8512.18



48-V Power Loop L 2500 mm  
03.8521.18



Surface Driver Box 96W – 48V, 110-240V.  
06.0173.14



Wall Mounted Feed Box  
08.0182.00



Suspension strap L 1000 mm  
03.8510.18



Suspension strap L 1500 mm  
03.8513.18



Double Surface Feed Box  
08.0195.00



---

Suspension strap L 2500 mm  
03.8514.18



---

48-V Power Loop L 1500 mm  
03.8520.18



---

LED power supply source for remote  
installation, 48V/120W. 220/240 Vac  
60.9170



---

Double Ceiling Feed Box  
08.0181.00



---

Individual Ceiling Feed Box  
08.0180.00



---

LED Power Supply Source for remote  
installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac  
(200W)  
60.9607



---

Suspension strap L 2000 mm  
03.8511.18