

Belt L 3000 mm Dali Version

Neues Produkt

■ 03.8501.GN.DA - Grün Leder

Elektromechanisches Profil für Innenräume mit integrierter linearer Beleuchtung für hängende Installationen mit einer Länge von 2 bis 3 m erhältlich. Installation über Deckenaufhängungsbänder und externes Netzteil, das separat zu bestellen ist. Up&Down-System über DALI gesteuert oder CASAMBI einzeln und über 1-10V zusammen (Broadcast).


Elektromechanisches Profil für Innenräume mit integrierter linearer Beleuchtung für hängende Installationen mit einer Länge von 2 bis 3 m erhältlich. Installation über Deckenaufhängungsbänder und externes Netzteil, das separat zu bestellen ist. Up&Down-System über DALI gesteuert oder CASAMBI einzeln und über 1-10V zusammen (Broadcast).

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2542
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Aufhängung
Leistung (W)	83W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	95		

Optisch


Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	60
Beam angle C90-270 (°)	100
Beam angle ind (°)	70
Beam angle ind C90-270 (°)	90



Beam Angle: 60°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	776	1.16
2	194	2.31
3	86	3.47
4	48	4.63
5	31	5.79

Luminous flux luminaire
2542 lm



Elektrisch

Treiber	remote
Treiber-Typ	Ausgeschlossen
Notfall	Elektronisch
Isolationsklasse	dimmbare DALI
	Ohne
	III

Physikalisch

Farbe	Grün Leder
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	3.3
Länge (mm)	3000

Note

Energieeinheit und Aufhängungsgurt sind separat zu bestellen. Bei der Dimensionierung der Anlage ist eine Sicherheitsspanne von 15 % der maximalen Leistung der LED-Stromversorgung einzuhalten.

Belt L 3000 mm Dali Version



LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac 60.9170



Suspension strap L 2000 mm 03.8511.GN




Suspension strap L 2500 mm 03.8514.GN



Suspension strap L 3000 mm 03.8512.GN



48-V Power Loop L 2500 mm 03.8521.GN



Double Ceiling Feed Box 08.0181.00



Double Surface Feed Box 08.0195.00



48-V Power Loop L 1500 mm 03.8520.GN



Individual Surface Feed Box 08.0194.00




Suspension strap L 1500 mm
03.8513.GN



Wall Mounted Feed Box
08.0182.00



Surface Driver Box 96W – 48V, 110-240V.
06.0173.14



Individual Ceiling Feed Box
08.0180.00



48-V Power Loop L 3500 mm
03.8522.GN



Suspension strap L 1000 mm
03.8510.GN



LED Power Supply Source for remote
installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac
(200W)
60.9607