



C1 Double Spot Wall Small Ø 35

■ 03.1211.DY - Weiss

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Integriertes Zubehör (Up Diffusor). Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Integriertes Zubehör (Up Diffusor). Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.




Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Wand
Leistung (W)	12W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	745		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	18
Beam angle C90-270 (°)	14



Beam Angle:		18°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2640	0.32
2	660	0.65
3	293	0.97
4	165	1.30
5	106	1.62

Luminous flux luminaire
745 lm

Elektrisch

Strom (mA)	500
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser 35
Ausrichtung	einstellbar	(mm)
Gewicht (kg)	0.35	
Neigung (°)	60	
Drehung (°)	180	

Note

Photometrische Daten ohne Up Diffusor.

C1 Double Spot Wall Small Ø 35



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Non dimmable continuous current power supply. 15-30W, 220/240V –50/60Hz with power current selected through adjustable switch. 350mA – 15W / 400mA – 17W / 450mA – 19W / 500mA – 22W / 550mA – 24W / 600mA – 26W / 650mA – 28W / 700mA – 30W no regulable
60.9592



Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0228.ER




Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0228.EQ



Aluminum Mount for Surface Flush Installation (wall) Double
08.0255.00



Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0228.ES



No Trim installation frame for wall
mounting
08.0227.00

Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207

Coated aluminum mount for surface
installation (wall)
08.0228.DR



Coated aluminum mount for surface
installation (wall)
08.0228.DY