

C1 Double Spot Wall Small Ø 35

03.1215.DR - Anthrazit

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Integriertes Zubehör (Up Diffusor). Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Integriertes Zubehör (Up Diffusor).
Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Wand
Leistung (W)	12W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	763		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	15
Beam angle C90-270 (°)	14



Luminous flux luminaire
763 lm

Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4198	0.26
2	1049	0.51
3	466	0.77
4	263	1.03
5	168	1.28

Elektrisch

Strom (mA)	500
Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Anthrazit	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	35
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.35		
Neigung (°)	60		
Drehung (°)	180		

Note

Photometrische Daten ohne Up Diffusor.

C1 Double Spot Wall Small Ø 35

Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0228.DR

Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0228.DY

Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186

Non dimmable continuous current power supply. 15-30W, 220/240V -50/60Hz with power currentselected through adjustableswitch. 350mA – 15W / 400mA – 17W / 450mA – 19W / 500mA – 22W / 550mA – 24W / 600mA – 26W / 650mA – 28W / 700mA – 30W no regulable
60.9592

No Trim installation frame for wall mounting
08.0227.00

Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W /750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207

Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0228.ER

Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0228.EQ

Aluminum Mount for Surface Flush Installation (wall) Double
08.0255.00

Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0228.ES