



## C1 Mono Spot Ceiling Large Ø 56

■ 03.1252.DY - Weiss

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Deckenmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 355° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Deckenmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 355° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe.


Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

### Hauptspezifikationen

|                          |       |                    |                  |
|--------------------------|-------|--------------------|------------------|
| <b>Leuchtenkategorie</b> | LED   | <b>Halterungen</b> | Decke            |
| <b>Leistung (W)</b>      | 14W   | <b>Umgebung</b>    | Innenbeleuchtung |
| <b>CCT (K)</b>           | 2700K |                    |                  |
| <b>CRI</b>               | 90    |                    |                  |
| <b>Nettolumen (lm)</b>   | 1043  |                    |                  |

### Optisch

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Beleuchtungstyp</b>        | Direkt        |
| <b>LED-Typ</b>                | Leistungs-LED |
| <b>Light distribution</b>     | Symmetrisch   |
| <b>Optiktyp</b>               | Scheinwerfer  |
| <b>Strahlungswinkel (°)</b>   | 34            |
| <b>Beam angle C90-270 (°)</b> | 34            |



Beam Angle: 34°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 3557  | 0.61 |
| 2    | 889   | 1.22 |
| 3    | 395   | 1.83 |
| 4    | 222   | 2.43 |
| 5    | 142   | 3.04 |



Luminous flux luminaire  
1043 lm

### Elektrisch

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Strom (mA)</b>       | 1200           |
| <b>Dimmbar</b>          | Yes            |
| <b>Treiber</b>          | remote         |
|                         | Ausgeschlossen |
| <b>Notfall</b>          | Ohne           |
| <b>Isolationsklasse</b> | III            |

### Physikalisch

|                     |             |                                           |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Farbe</b>        | Weiss       | <b>Lichtfleckdurchmesser<sup>56</sup></b> |
| <b>Ausrichtung</b>  | einstellbar | <b>(mm)</b>                               |
| <b>Gewicht (kg)</b> | 0.46        |                                           |
| <b>Neigung (°)</b>  | 60          |                                           |
| <b>Drehung (°)</b>  | 355         |                                           |



## C1 Mono Spot Ceiling Large Ø 56



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W  
60.9439



Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W  
60.9162



Ø82

No Trim installation frame for ceiling mounting  
08.0207.00




Continuous current power supply of 20-40W, 110/240V – 50/60Hz. Power current selected through adjustable 350mA-18,5W / 400mA-21W / 500mA-26,5W / 600mA-31,5W / 650mA-34,5W / 700mA-37W / 750mA-39,5W / 800/850/900/950/1000/1050/1200 mA-40W switch  
60.9276



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W  
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W  
60.9186



Coated aluminum mount for surface installation (ceiling)  
08.0212.ES



Coated aluminum mount for surface  
installation (ceiling)  
08.0212.EQ



Casambi Controller 220-240V. Remote  
Installation  
60.9392



Coated aluminum mount for surface  
installation (ceiling)  
08.0212.ER



Continuous current power supply,  
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,  
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-  
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /  
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W  
/750/800/900/1000/1050mA – 38W  
60.9207



Coated aluminum mount for surface  
installation (ceiling)  
08.0212.DR



Coated aluminum mount for surface  
installation (ceiling)  
08.0212.DY