

C1 Mono Spot Ceiling Large Ø 56

■ 03.1253.DR - Anthrazit



Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Deckenmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 355° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Deckenmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 355° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe.

Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.


Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	14W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	1063		

Optisch

Beleuchtungstyp Direkt
LED-Typ Leistungs-LED
Light distribution Symmetrisch
Optiktyp Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel

Strahlungswinkel (°) 45
Beam angle C90-270 (°) 45



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2185	0.84
2	546	1.68
3	243	2.52
4	137	3.35
5	87	4.19



Luminous flux luminaire
1063 lm

Elektrisch

Strom (mA)	1200
Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Anthrazit	Lichtfleckdurchmesser 56
Ausrichtung	einstellbar	(mm)
Gewicht (kg)	0.46	
Neigung (°)	60	
Drehung (°)	355	



C1 Mono Spot Ceiling Large Ø 56



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186

Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W /
700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439

Continuous current power supply of 20-40W, 110/240V – 50/60Hz. Power current selected through adjustable 350mA-18,5W / 400mA-21W / 500mA-26,5W / 600mA-31,5W / 650mA-34,5W / 700mA-37W / 750mA-39,5W / 800/850/900/950/1000/1050/1200 mA-40W switch
60.9276



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207

Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W
60.9162


No Trim installation frame for ceiling mounting
08.0207.00



Casambi Controller 220-240V. Remote
Installation
60.9392



Coated aluminum mount for surface
installation (ceiling)
08.0212.ES



Coated aluminum mount for surface
installation (ceiling)
08.0212.EQ



Coated aluminum mount for surface
installation (ceiling)
08.0212.DR



Coated aluminum mount for surface
installation (ceiling)
08.0212.ER



Coated aluminum mount for surface
installation (ceiling)
08.0212.DY