C1 Mono Spot Ceiling Large Ø 56

03.1258.DY - Weiss

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Deckenmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 355° horizontal möglich ist.Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Deckenmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 355° horizontal möglich ist.Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe.
Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.



Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke
Leistung (W)	14W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	1146		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	45
Beam angle C90-270 (°)	45



Luminous flux luminaire
1146 lm

Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2357	0.84
2	589	1.68
3	262	2.52
4	147	3.35
5	94	4.19

Elektrisch

Strom (mA)	1200
Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Weiss	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	56
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.46		
Neigung (°)	60		
Drehung (°)	355		

C1 Mono Spot Ceiling Large Ø 56

Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439

No Trim installation frame for ceiling mounting
08.0207.00

Coated aluminum mount for surface installation (ceiling)
08.0212.ER



Coated aluminum mount for surface installation (ceiling)
08.0212.EQ

Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W 700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186

Coated aluminum mount for surface installation (ceiling)
08.0212.DY

Continuous current power supply of 20-40W, 110/240V – 50/60Hz. Power current selected through adjustable 350mA-18,5W / 400mA-21W / 500mA-26,5W / 600mA-31,5W / 650mA-34,5W / 700mA-37W / 750mA-39,5W / 800/850/900/950/1000/1050/1200 mA-40W switch
60.9276

Coated aluminum mount for surface installation (ceiling)
08.0212.ES

Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W
60.9162

Coated aluminum mount for surface installation (ceiling)
08.0212.DR



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392

Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W /750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207