



C1 Mono Spot Wall Large Ø 56


■ 03.1235.DR - Anthrazit

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist.

Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe.

Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.




Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Wand
Leistung (W)	14W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	1132		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14



Luminous flux luminaire
1132 lm


Beam Angle:		14°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	16195	0.24
2	4049	0.48
3	1799	0.72
4	1012	0.96
5	648	1.20

Elektrisch


Strom (mA)	1200
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Anthrazit	Lichtfleckdurchmesser	56
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.67		
Neigung (°)	60		
Drehung (°)	180		



C1 Mono Spot Wall Large Ø 56



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186




Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Continuous current power supply of 20-40W, 110/240V – 50/60Hz. Power current selected through adjustable 350mA-18,5W / 400mA-21W / 500mA-26,5W / 600mA-31,5W / 650mA-34,5W / 700mA-37W / 750mA-39,5W / 800/850/900/950/1000/1050/1200 mA-40W switch
60.9276



No Trim installation frame for wall mounting.
08.0205.00



Aluminum Mount for Surface Flush
Installation (wall)
08.0210.00



Continuous current power supply
220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current
300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W
/ 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-
24W / 600mA-27W / 650mA-29W /
700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W
/ 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-
40W / 1000/1050mA-42W
60.9162