

C1 Mono Spot Wall Large Ø 56

03.1237.DY - Weiss




Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist.

Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe.

Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.




Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Wand
Leistung (W)	14W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	1081		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	34
Beam angle C90-270 (°)	34



Luminous flux luminaire
1081 lm


Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3687	0.61
2	922	1.22
3	410	1.83
4	230	2.43
5	147	3.04

Elektrisch


Strom (mA)	1200
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser
Ausrichtung	einstellbar	56 (mm)
Gewicht (kg)	0.67	
Neigung (°)	60	
Drehung (°)	180	



C1 Mono Spot Wall Large Ø 56



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186

Continuous current power supply 220/240V – 50/60Hz. Adjustable Current 300mA-13W / 350mA-15W / 400mA-18W / 450mA-20W / 500mA-22W / 550mA-24W / 600mA-27W / 650mA-29W / 700mA-31W / 750mA-32W / 800mA-33W / 850mA-35W / 900mA-38W / 950mA-40W / 1000/1050mA-42W
60.9162

No Trim installation frame for wall mounting.
08.0205.00



Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V – 50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700/750/800/900/950/1000/1050mA-36W
60.9439

Aluminum Mount for Surface Flush Installation (wall)
08.0210.00

Continuous current power supply of 20-40W, 110/240V – 50/60Hz. Power current selected through adjustable 350mA-18,5W / 400mA-21W / 500mA-26,5W / 600mA-31,5W / 650mA-34,5W / 700mA-37W / 750mA-39,5W / 800/850/900/950/1000/1050/1200 mA-40W switch
60.9276



Casambi Controller 220-240V. Remote
Installation
60.9392

Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207