

C1 Mono Spot Wall Small Ø 35

■ 03.1200.DR - Anthrazit



Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.


Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Wand
Leistung (W)	6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	376		


Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	15
Beam angle C90-270 (°)	15



Beam Angle:		15°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4139	0.26
2	1035	0.51
3	460	0.77
4	259	1.03
5	166	1.28

Luminous flux luminaire
376 lm




Elektrisch

Strom (mA)	500
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Anthrazit	Lichtfleckdurchmesser	35
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.33		
Neigung (°)	60		
Drehung (°)	180		



C1 Mono Spot Wall Small Ø 35



Aluminum Mount for Surface Flush
Installation (wall)
08.0231.00



Non dimmable continuous current
power supply. 15-30W, 220/240V
-50/60Hz with power currentselected
through adjustable switch. 350mA –
15W / 400mA – 17W / 450mA – 19W /
500mA – 22W / 550mA – 24W / 600mA –
26W / 650mA – 28W / 700mA – 30W no
regulable
60.9592



Continuous current supply source 240V
– 50/60Hz with dimmable DALI 2, push
dimming. 300mA-16W / 350mA-18W /
400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W
/ 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Continuous current power supply,
dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz,
300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-
21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W /
600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W
/750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Coated aluminum mount for surface
installation (wall)
08.0209.DR



Coated aluminum mount for surface
installation (wall)
08.0209.EQ



Coated aluminum mount for surface
installation (wall)
08.0209.ER



Coated aluminum mount for surface
installation (wall)
08.0209.ES



ø82
⚡

No Trim installation frame for wall
mounting
08.0206.00



Coated aluminum mount for surface
installation (wall)
08.0209.DY