

C1 Mono Spot Wall Small Ø 35

03.1206.DY - Weiss



Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.


Verstellbare LED-Leuchte für den Innenbereich, geeignet für Wandmontagen. Das Gehäuse kann aus der Installationsfläche herausgezogen werden, so dass eine Ausrichtung von 60° vertikal und 180° horizontal möglich ist. Integrierte Full-Cut-Off optische Gruppe. Die Fernspeisung (nicht enthalten) muss an einer zugänglichen Stelle angebracht werden.

Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Wand
Leistung (W)	6W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		
Nettolumen (lm)	374		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	18
Beam angle C90-270 (°)	18



Beam Angle:		18°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2678	0.32
2	669	0.65
3	298	0.97
4	167	1.30
5	107	1.62



Luminous flux luminaire
374 lm

Elektrisch

Strom (mA)	500
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser	35
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.33		
Neigung (°)	60		
Drehung (°)	180		



C1 Mono Spot Wall Small Ø 35



No Trim installation frame for wall mounting
08.0206.00



Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0209.DY



Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0209.DR



Coated aluminum mount for surface installation (wall)
08.0209.EQ



Continuous current supply source 240V – 50/60Hz with dimmable DALI 2, push dimming. 300mA-16W / 350mA-18W / 400mA-21W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W
700/750/800/900/950/1000/1050mA-38W
60.9186



Continuous current power supply, dimmable Casambi 220/240V-50/60Hz, 300mA-16W / 350mA-18,5W / 400mA-21,5W / 450mA-24W / 500mA-27W / 600mA-32W / 650mA-35W / 700mA-36W / 750/800/900/1000/1050mA – 38W
60.9207



Coated aluminum mount for surface



Coated aluminum mount for surface



Aluminum Mount for Surface Flush



Non dimmable continuous current
power supply. 15-30W, 220/240V
-50/60Hz with power current selected
through adjustable switch. 350mA –
15W / 400mA – 17W / 450mA – 19W /
500mA – 22W / 550mA – 24W / 600mA –
26W / 650mA – 28W / 700mA – 30W no
regulable
60.9592