Direct Light Tube 1500 mm

Neues Produkt

03.8402.14 - Schwarz

LED-Beleuchtungsmodul mit diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen. Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.

LED-Beleuchtungsmodul mit diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2.
Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen.
Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende.
Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	2329
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke
Leistung (W)	35.5W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	150
Beam angle C90-270 (°)	106



Luminous flux luminaire
2329 lm

Beam Angle: 150°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	571	7.49
2	143	14.98
3	63	22.47
4	36	29.96
5	23	37.45

Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Länge (mm)	1500

Direct Light Tube 1500 mm

0/1-10V & Push 12-48V Dimmer
60.9395

DALI 12-48V Dimmer
60.9678

LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac
60.9170

Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392

LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)
60.9607

LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919