

Diversion Down + Spots. L 1500 mm

■ 09.8022.40 - Weiss



Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Mit Befestigung durch Aufhängungsatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Aufhängungsset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder...

Elektromechanisches Innenprofil mit integrierter direkter linearer Beleuchtung und Platz für zwei Spots für Aufputz- oder Aufhängeinstallation. Mit Längen von 1 bis 2,5 m (Abstand zwischen den Kugelgelenkzentren). Mit Befestigung durch Aufhängungsatz angetrieben und durch Kugelgelenk aufgehängt. Es ist erforderlich, ein separates Aufhängungsset und ein mechanisches Kugelgelenk zu bestellen. System wird durch 1-10V, DALI oder Casambi kontrolliert. Broadcast-Steuerungssystem. Dimmer nicht enthalten. Bei Einzelprofilkonstruktionen in abgehängter Ausführung den Punkt ausgleichen, um ein Kippen des Profils zu vermeiden.




Hauptspezifikationen

| | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|---------------------------|
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Oberfläche und Aufhängung |
| Leistung (W) | 18W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |
| Nettolumen (lm) | 863 | | |


Optisch

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Top LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Streulicht |
| Strahlungswinkel (°) | 52 |
| Beam angle C90-270 (°) | 101 |
| Effizienz (lm/W) | 48 |



| | | |
|--------------------|--------------|-------------|
| Beam Angle: | 52° | |
| h(m) | E(lx) | D(m) |
| 1 | 621 | 0.97 |
| 2 | 155 | 1.93 |
| 3 | 69 | 2.90 |
| 4 | 39 | 3.87 |
| 5 | 25 | 4.84 |

Luminous flux luminaire
863 lm



Elektrisch

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| Treiber-Typ | Ausgeschlossen nicht dimmbarer , Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|---------------------|-------|
| Farbe | Weiss |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.85 |
| Länge (mm) | 1500 |

Note

Dimmbare Treiber mit PWM-Spannungsausgang sollen mit Frequenzen zwischen 250 und 500Hz verwendet werden.

Bei der Version ohne Spots können Treiber mit höherer Schaltfrequenz, bis zu 2Khz, verwendet werden.

Das Längenmaß des Profils entspricht dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der Aufhängungsgelenke. Um ein Profil der Länge L zu montieren, stimmt der Abstand zwischen den Gelenken mit dem angegebenen Maß L überein, aber das Profil ist einige Zentimeter kleiner.

Diversion Down + Spots. L 1500 mm



Suspension joint
06.5301.40



Feed suspension joint with rose for
recessing. 24V
06.5302.40



Feed recessed joint rose. 24V.
06.5306.40



Suspension feed box for surface
installation. 24V. Driver included DALI /
57W
06.5314.40



Surface feed box for ceiling
installation. 24V. Driver included DALI /
57W
06.5315.40



24V Remote power supply. Dimmable
through 1/10V protocol. 120W 110/240V
60.9416



Suspension feed box for surface
installation. 24V. Driver included
Casambi / 57W
06.5311.40



24V Remote power supply. Dimmable
through 1/10V protocol or Non
Dimmable. 57W 220/240V
60.9361



Suspension joint for surface
installation
06.5303.40



24V Remote power supply. Dimmable through DALI protocol. 120W 110/240V
60.9426



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included 1-10V / 57W
06.5312.40



Suspension feed box for surface installation. 24V. Driver included 1-10V / 57W
06.5310.40



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392



Feed recessed joint. 24V
06.5304.40



Feed suspension joint. 24V
06.5300.40



Recessed/surface joint
06.5305.40



Surface feed box for ceiling installation. 24V. Driver included CASAMBI / 57W
06.5313.40